

Pack transport du fuel 210L en PEHD

CITERNE

NOUVEAU



> Épaisseur paroi : 5 mm



Pistolet automatique avec raccord tournant, pinces crocodiles, pompe à palettes électrique auto-amorçante 45 L/min 12 V, 4 m de câble électrique et 4 m de flexible de distribution.



1 Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre
2 Soupape de surpression/ventilation 2"

AVANTAGES

- + Réservoir en polyéthylène simple paroi
- + Dispositif de rangement du flexible de distribution
- + Passages de sangles pour arrimer la cuve
- + Passages de fourches intégrés
- + Support pistolet
- + Bouchon de remplissage
- + Soupape de surpression et d'aération
- + Vanne coupe-circuit
- + Paroi antiroulis



Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions en mm L x l x h	Poids en kg
01020710026	Pack transport du fuel 210L en PEHD	800 x 600 x 610	28

- Passage de fourches pour chariot élévateur
- 3 passages de sangle pour l'arrimage
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Plots d'accrochage pinces crocodiles
- Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
- Soupape de surpression/ventilation 2"
- Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre
- Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
- Vanne coupe-circuit

- Enrouleur pour flexible de distribution intégré
- Cloison anti-vague
- Capot en polyester
- Pression maxi 1 bar
- Puissance : 260 w

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30