

Pack transport du fuel en PEHD

200 L, 440 L et 600 L

CITERNE

1^{ER} PRIX



440 L

Homologué
ADR



600 L

AVANTAGES

- ⊕ Réservoir en polyéthylène simple paroi
- ⊕ Dispositif de rangement du flexible de distribution
- ⊕ Passages de sangles pour arrimer la cuve
- ⊕ Passage de fourches intégré
- ⊕ Support pistolet
- ⊕ Bouchon de remplissage
- ⊕ Soupape de surpression et d'aération
- ⊕ Vanne coupe circuit
- ⊕ Paroi anti-roulis

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimension en mm L x l x h	Poids en kg
01020715001	Pack transport du fuel 440L en PEHD - 1 ^{er} prix	1160 x 730 x 780	60
01020715002	Pack transport du fuel 600L en PEHD - 1 ^{er} prix	1160 x 800 x 1070	66



EXTINCTEUR OBLIGATOIRE

↳ Option

Référence	Désignation
01020710099	Araignée 4 branches pour chargement pack fuel (à vide uniquement)
01990700045	Volucompteur digital K24
07010199002	Extincteur à poudre (2 kg)



DÉTAILS

- Pompe à palettes électrique auto-amorçante 12 V
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de câble électrique et 4 m de flexible de distribution

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Pack transport du fuel en PEHD

200 L, 440 L et 600 L

CITERNE

1^{ER} PRIX

600 L



5 Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré

6 Vanne coupe circuit

Rangement pour flexible de distribution intégré

4 anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage de la cuve

Passage de fourches pour chariot élévateur

430 L



1 Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage antimousse.
2 Soupape de surpression/ventilation 2"

600 L



3 Piquage pour jauge de niveau en option. Livré de série avec un bouchon.
4 Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec soupape de surpression/ventilation 2"

5



Pistolet automatique avec raccord tournant, pinces crocodiles, pompe à palettes électrique auto-amorçante 45 L/min 12 V, 4 m de câble électrique et 4 m de flexible de distribution.



6 Vanne coupe circuit

Anneaux en acier zingué pour le levage et l'arrimage de la cuve (modèle 600 L)



Système de fermeture du capot



440 L



Plot pour empilage à vide au 4 extrémités du capot

Empreintes pour manutention à vide

2 passages de sangle pour arrimage

Homologué
ADR

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30