

Vis à grain sur chariot

ÉLEVAGE

➤ La vis à grain sur chariot mobile est conçue pour le transport de céréales, d'aliments du bétail et autres produits industriels.

100%
galvanisée

➤ Caractéristiques techniques

Référence	Ø en mm	L en m	Puissance en CV	Poids en kg	Débit en tonne/h	
					30°	60°
03040200002	160	10	5,5	595	16	12
03040200003	200	10	7,5	657	30	19
03040200004	160	12	7,5	628	16	12
03040200005	200	12	10	705	30	19
03040200006	250	10	10	730	52	35
03040200007	250	12	12,5	792	62	44
03040200011	250	15	12,5	990	67	44
03040200013	300	12	14,9	1500	80	60
03040200043	300	15	12,5	1620	75	55

AVANTAGES

- ⊕ Grande trémie de 2 x 1M
- ⊕ Seuil de déchargement réglable en hauteur de 0M60 à 1M10
- ⊕ Complètement galvanisée à chaud par immersion
- ⊕ Paliers intermédiaires (1 palier tous les 3M)
- ⊕ Vis avec une structure très lourde et robuste
- ⊕ Bac de déchargement réglable, hauteur de la vis ajustable grâce à un treuil
- ⊕ Timon retirable lors de l'utilisation

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER



BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Vis à grain sur chariot

ÉLEVAGE



Grande trémie 2M x 1M, réglable en hauteur

100%
galvanisée

➤ **Option**

Référence	Désignation
03040199007	Rehausse (2M x 1M x 0M50)

➤ **Permet une plus grande réception lors du déversement dans la trémie.**



BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER

