

Niche à porcs isolée

10 mm avec renforts

ÉLEVAGE



Isolation en mousse polyuréthane (épaisseur 10 mm) fixée entre deux couches de polyester



TOIT ISOLÉ



Porte battante

➤ **Idéal pour l'élevage de porc en plein air**

AVANTAGES

- ⊕ Niche avec toit isolé. Isolation en mousse polyuréthane (épaisseur 10 mm) fixée entre deux couches de polyester
- ⊕ Conception en fibre de verre renforcée
- ⊕ Ne provoque pas de condensation
- ⊕ Bonne capacité à garder la chaleur
- ⊕ 4 brides de transport pour le déplacement
- ⊕ Porte avant battante et fenêtre arrière coulissante, en fibre de verre, sur glissière

Fenêtre arrière en fibre de verre, sur glissière



Brides de transport pour le déplacement

➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions hors tout L x l x h en mm	Dimensions intérieures L x l x h en mm	Poids en kg
03050201060	Niche à porcs isolée 10mm avec renforts	3280 x 2170 x 1360	3000 x 2070 x 1300	250

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

